Dobradiça para porta conjugada-refrigeradores

Webcode DQE5BY

Planificação

Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (Distância do calço = 0 mm)

Reentrância da porta com ângulo de abertura total

Recobrimento total





F Folga

Distância de fixação do caneco TB

MD	Recobrimento frontal FA (mm)												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0									3	4	5	6	7
3													
6													
9													

MD Distância dos calços (mm)

Folga mínima da folga F para frentes com raio frontal (R = 1 mm) com ajuste de fábrica



Distância de fixação do caneco TB (mm)	Espessura frontal FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Adicionalmente em +2 mm na regulagem lateral												
	+0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.3	+0.5	+0.4	+0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.2

Regulagem



Máx. ±2.0 mm
Vide calços

±2.0 mm

+3.0 mm
–2.0 mm

Montagem com parafuso



Montagem por pressão



Dimensões do caneco



Sumário

Sinopse – MODUL – Dobradiças	175
Calços	182
Acessórios – Gerais	186
Sinopse – Ajudas de montagem	591
Outras informações técnicas	698
Montagem, desmontagem e ajuste	

Short-URL
www.blum.com/a240