



PS 143 PRIMÁRIO CINZA

PRIMÁRIO EM SPRAY

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 10/24/23 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Secagem rápida
- Excelente resistência mecânica
- Excelente aderência
- Resistente a temperaturas até +130°C (200°C por curtos períodos de tempo).



DESCRIÇÃO

PS 134 PRIMÁRIO CINZA é um primário em spray, de cor cinza, para superfícies em aço e metais não ferrosos (alumínio, bronze, cobre, latão e zinco).

APLICAÇÕES

É particularmente indicado para utilização como primário em carroçarias de veículos pesados, superfícies de alumínio, chapas metálicas em alumínio, zinco, cobre, etc.. Devido à secagem rápida pode também ser utilizado como primário em trabalhos urgentes de pintura, permitindo o acabamento no mesmo dia.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

A temperatura ideal de aplicação está compreendida entre 16°C e 25°C. As superfícies a revestir devem encontrar-se secas, isentas de gordura, óleo, sujidade, poeiras e ferrugem. Em superfícies lisas, é aconselhável uma ligeira lixagem prévia. Agitar vigorosamente a embalagem durante pelo menos dois minutos, até se ouvirem claramente as esferas metálicas no interior da embalagem. Aplicar em camadas cruzadas, a uma distância de aproximadamente 25-30cm da superfície. Seco ao pó após 10 minutos (a 20°C). Seco ao tato após 20 minutos. Admite pintura 20 minutos após a aplicação. O tempo de secagem depende não só da temperatura e estado da superfície mas também da espessura da camada aplicada em cada demão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Temperatura de serviço	+5°C a +25°C
Resistência ao gelo (transporte)	Até -15°C
Seco ao tato	15-20 min
Resistência à temperatura, após a cura	+130°C (admite picos de +200°C)

Valores típicos.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

Aplicar com temperatura compreendida entre +16°C e +25°C (temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se bem limpas, sólidas, secas, desengorduradas e isentas de ferrugem. A superfície deve estar totalmente isenta de partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original. Em superfícies lisas é aconselhável uma lixagem prévia. Antes de iniciar a aplicação, deve ser feito um ensaio prévio de aderência e compatibilidade entre superfícies.

PINTURA

PS 134 PRIMÁRIO CINZA pode ser pintado. Devido à variedade de tintas existentes no mercado, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade.

CORES

Cinza.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

