



PORTA | Door | Porte



MADEIRA  
Wood | Bois

LACADO | Lacquered | Laqué  
Branco | White | Blanc



ARO | Frame | Huisserie



WPC LACADO | Lacquered | Laqué  
Branco | White | Blanc



INOX  
Steel | Acier



Ref: 16.414 BA  
Black Anthracite

# UNICO

O modelo base de toda a gama OPENSACE é composto por um caixilho de embutir para aplicação de uma porta de correr em madeira ou vidro. O UNICO apresenta uma enorme versatilidade de utilização, sendo a solução ideal para economizar espaço em habitações, espaços comerciais e hoteleiros.

The base model of the entire OPENSACE series consists of a single embedded pocket frame for a wooden or glass sliding door application. UNICO presents a tremendous versatility of use, being the ideal solution for saving space in homes, commercial spaces and hotels.

Le modèle base de l'OPENSACE est un contre-châssis pour portes à galandage en bois ou en verre. L'UNICO présente une énorme versatilité d'utilisation, étant la solution idéale pour économiser de l'espace dans des maisons, des espaces commerciaux et hôteliers.

REF:		ESPESSURAS   THICKNESS   ÉPAISSEUR	
		70	90
	ALVENARIA MORTAR / ENDUIT	10.0105	10.0107
	GESSO CARTONADO PLASTERBOARD / PLAQUES DE PLÂTRE	10.0101	10.0103



ESPESSURAS   THICKNESS   ÉPAISSEUR				
TIPO DE PAREDE WALL TYPE TYPE DE MUR	INTERIOR DO CAIXILHO POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	EXTERIOR DO CAIXILHO POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	PAREDE ACABADA FINISHED WALL MUR FINI	ESPESSURA MAX. PORTA MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
ALVENARIA MORTAR ENDUIT	52	70	100	40
	72	90	120	55
GESSO CARTONADO PLASTERBOARD PLAQUES DE PLÂTRE	52	70	96   122 *	40
	72	90	116   142 *	55

ARTIGOS INCLuíDOS   INCLUDED ITEMS   ARTICLES INCLUS:		
1x Caixilho Pocket frame Contre-châssis	1x 10002   Kit acessórios Pocket frame accessories Kit Kit d'accessoires caissons	ALVENARIA MORTAR   ENDUIT
1x Calha em alumínio Aluminium track Rail en aluminium	2x Distanciador metálico Metallic spacer Entretoise métallique	4x Redes fibra de vidro Glass fiber mesh Filet de fibre de verre
1x Pré-aro metálico Metallic doorpost Pré-cadre métallique		GESSO CARTONADO PLASTERBOARD   PLAQUES DE PLÂTRE
		Parafusos fosfatados 3.5x19 Phosphated screws Vis phosphatées

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS OPTIONAL ACCESSORIES | ACCESSOIRES EN OPTION

	Suporte de embutir Embedded door bracket Supporte d'encastrement	Pag: 54
	Travão amortecedor Damper stop Frein amortisseur	Pag: 51
	Pinça contínua Continuous clamp Pince continue	Pag: 52
	Borracha ajustável A Adjustable rubber seal A Joint butée ajustable MOD A	Pag: 55
	Borracha adesiva C Adhesive rubber seal C Joint butée adhésif C	Pag: 55
	Aros em madeira Wooden door frame Huisserie en bois	Pag: 56/57
	Aros em alumínio Aluminium door frame Huisserie en aluminium	Pag: 58/59
	Perfil PVC 7014 PVC profile Profil en PVC	Pag: 54

EN1527 : 2013  
- 6 2 - 1 0 - 1 3

CAPACIDADE MÁXIMA  
MAXIMUM CAPACITY / CAPACITÉ MAXIMALE  
Porta | Door | Porte  
80 Kg

QR CODE



APLICAÇÃO | APPLICATION

- Parede de Alvenaria  
Mortar wall | Mur en enduit
- Parede de gesso Cartonado  
Plasterboard wall | Mur en plaque de plâtre

OBSERVAÇÕES | NOTES | REMARQUES

- No quadro de espessuras, as dimensões da parede acabada são mínimas e dependem do acabamento efetuado.

Na versão para gesso cartonado, foi considerada a aplicação de uma placa de BA13 de cada lado da estrutura. Na versão para alvenaria, recomenda-se a aplicação de uma camada mínima de reboco com 15mm de cada lado da estrutura.

A espessura final da parede depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final (ex.: azulejo).

A espessura máxima da porta já inclui bites ou outros elementos decorativos.

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.

In the plasterboard version, we considered the installation of a single BA13 sheet on each side of the wall structure.

In the mortar version, we recommend the application of a 15 mm mortar layer on each side of the wall structure.

The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: tile)

The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.

- Les dimensions présentées sont les dimensions minimums possibles.

Pour la version pour plaques de plâtre, nous avons considéré l'application d'une plaque BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version à enduire, nous avons considéré l'épaisseur minimum d'enduit nécessaire indiqué par les rebords du caisson. L'épaisseur de la cloison finie peut être supérieure à ces dimensions en fonction de la quantité d'enduit appliqué et du revêtement de la cloison (exemple: application de carrelage).

L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

DIMENSÕES | DIMENSIONS

CAIXILHO POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	VÃO LIVRE CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	VÃO TOTAL DE OBRA OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT) **
600x2000	575x1995	1290x2100
600x2100	575x2095	1290x2200
600x2400	575x2395	1290x2500
700x2000	675x1995	1490x2100
700x2100	675x2095	1490x2200
700x2400	675x2395	1490x2500
750x2000	725x1995	1590x2100
750x2100	725x2095	1590x2200
750x2400	725x2395	1590x2500
800x2000	775x1995	1690x2100
800x2100	775x2095	1690x2200
800x2400	775x2395	1690x2500
900x2000	875x1995	1890x2100
900x2100	875x2095	1890x2200
900x2400	875x2395	1890x2500
1000x2000	975x1995	2090x2100
1000x2100	975x2095	2090x2200
1000x2400	975x2395	2090x2500
1100x2000	1075x1995	2290x2100
1100x2100	1075x2095	2290x2200
1100x2400	1075x2395	2290x2500
1200x2000	1175x1995	2490x2100
1200x2100	1175x2095	2490x2200
1200x2400	1175x2395	2490x2500

Cores de Portas e Aros | Consulte catálogo Nº2 PORTAS  
Door and Door frame colours | Check Door catalogue Nº2  
Couleurs des portes et Huisseries | Consultez catalogue Nº2 Portes

Possibilidade de fabrico por medida  
Custom-size frames also possible | Possibilité de fabrication sur mesure


Dimensões em milímetros | Dimensions in millimeters | Dimensions en millimètres

PAREDE EM ALVENARIA  
MORTAR WALL | MUR EN ENDUIT

Porta de Madeira | Wooden door | Porte en bois  
Aros em madeira | Wooden door frame | Huisserie en bois

Opção | Option

Com guarnição  
With Architrave  
Avec chambranles



Cálculo para aplicação em obra  
On-site application calculator | Calcul pour l'installation sur le chantier

- Dimensão total em obra  
Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:
- HT= H+100
  - LT= 2xL+90

Dimensão da porta  
Door dimensions | Dimension de la porte

- Porta de madeira  
Wooden door | Porte en bois:
- HP= H
  - LP= L(min)


PAREDE EM GESSO CARTONADO  
PLASTERBOARD WALL | MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

Porta de vidro | Glass door | Porte en verre  
Aros em alumínio | Aluminium door frame | Huisserie en aluminium

Opção | Option

DESIGN

Sem guarnição  
Without Architrave  
Sans chambranle



Cálculo para aplicação em obra  
On-site application calculator | Calcul pour l'installation sur le chantier

- Dimensão total em obra \*\*  
Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:
- HT= H+64
  - LT= 2xL+60

Cálculo da dimensão da porta  
Door dimensions | Dimension de la porte

- Porta de vidro  
Glass door | Porte en verre: Easy soft  
Easy soft | Easy soft
- HP= H-27
  - LP(min)= L+85
  - HP= H-10
  - LP(min)= L+85

\*\* Quando o caixilho é aplicado em paredes de gesso cartonado, o vão total de obra é H+70 X 2xL+60  
When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+70 X 2xL+60  
Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension total de l'encombrement est H+70 X 2xL+60

H - Altura | Height | Hauteur  
HP - Altura da porta | Door height | Hauteur de la porte  
HL - Altura livre | Clear height | Hauteur libre  
HT - Altura total | Total height | Hauteur total  
L - Largura | Width | Largeur  
LP - Largura da porta | Door width | Largeur de la porte  
PL - Passagem livre | Clear opening | Passage libre  
LT - Largura total | Total width | Largeur total